



Ne Manquez plus **jamais** de puissance!

Génératrices "Power-Force"
KING apporte la puissance et
la paix d'esprit en tout temps.



**Génératrice à Inverseur
Électronique 2000W
à Essence
KCG-2001i**

Moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air

En Option

K-X2P
Câble de Jumelage
pour connectivité entre
deux inverseurs



\$

\$

**Génératrice à Inverseur
Électronique 4000W
à Essence
KCG-4000i**

Moteur OHV de 7 CV,
4 temps à refroidissement à air

Démarrage par
télécommande

Poignée rétractable
pour la portabilité



\$



NOUVEAU

**Génératrice
à Essence
5100W**

KCG-5100G
5100 Watt, Moteur OHV
de 8 CV, 4 temps à
refroidissement à air



\$

RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampère

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: 10 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 12 (SJTW 4/C)

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)

K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)

**CORDON ADAPTATEUR 50
AMP. POUR GÉNÉRATRICE**

Prise Nema 14-50P 120/240V à réceptacle
verrouillable Nema L14-30P 120/240V

K-1450P-2 NOUVEAU

Longueur de Cordon:
1.5 pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)



\$



Disjoncteurs

\$



Bout
Éclairé

\$



NOUVEAU

Prise femelle
avec embout
éclairé

\$



Prise femelle avec
embout éclairé

\$

ENS. DE CONNEXION POUR
GÉNÉRATRICE À DOMICILE

K-X7500
Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur
Comprend panneau d'alimentation 6 prises, boîtier d'entrée
de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de
1/2", mèche plate de 1-1/4", manchon en
PVC de 1/2", 2 joints isolants et
quincaillerie de montage



\$

Distributeur Autorisé

www.kingcanada.com



NOUVEAU

**Génératrice
à Essence 12,000W
avec Démarrage
Électrique**

KCG-12000GE
12,000 Watt, Moteur OHV
de 18 CV, 4 temps à
refroidissement à air



\$

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
BATTERIE INCLUSE

www.kingcanada.com

Ne Manquez plus **jamais** de puissance!

POWER FORCE

GÉNÉRATRICES À ESSENCE

avec **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE**

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-6502GE
6500 Watt, Moteur OHV de 10 CV, 4 temps à refroidissement à air



\$



BATTERIE INCLUSE

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 8500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-8500GE
8500 Watt, Moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air



\$



BATTERIE INCLUSE

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 15000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE
15000 Watt, Moteur OHV de 20 CV, 4 temps à refroidissement à air



\$



BATTERIE INCLUSE

GÉNÉRATRICE PORTATIVE 950W

KCG-951G
950 Watt, Moteur OHV de 2 CV, 2 temps à refroidissement à air



\$



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 1800W

KCG-1501GX
1800 Watt, Moteur OHV de 3 CV, 2 temps à refroidissement à air



\$



POMPES À EAU À ESSENCE

- Hauteur manométrique de 92' (hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)
- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile
- Comprend 3 colliers de serrage, 4 adaptateurs pour boyaux, 4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir

Démarrage à rappel facile à utiliser



KCG-2PGN-9

\$

2"

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 2" NPT

Moteur OHV de 7 CV, 4 temps à refroidissement à air



KCG-3PG-9

3"

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 3" NPT

\$

Comprend:
3 colliers de serrage,
4 adaptateurs pour boyaux,
4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir



ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent

Tuyaux de décharge en PVC



KW-252
2" X 25 pi

\$



KW-253
3" X 25 pi

\$



KW-502
2" X 50 pi

\$



KW-503
3" X 50 pi

\$